

# 钢丝铠装中心管式 防鼠室外光缆

## 光缆型号

- F-GYXTS中心管式、松套填充、钢丝铠装、钢-聚乙烯粘结护套通信用室外光缆

## 光纤类型


- 光缆中的光纤可选用B1.1、B1.3、B4、A1a及A1b等类型

## 执行标准

- GY/T 130-1998 《有线电视用光缆入网技术条件》
- IEC 60794-3 室外光缆规范系列标准相关部分

## 产品特点

- 精确控制松套管内的光纤余长，保证光缆具有优良的机械特性和温度特性
- 严格的生产工艺控制，优质的原材料选择，保证光缆使用寿命达20年以上
- 全截面阻水结构，双面涂塑钢带纵包，确保良好的阻水防潮性能



F-GYXTS型光缆典型截面图

- 钢丝铠装抗侧压性能优良，并具有防鼠咬、防鸟枪的能力
- 光缆外径小、重量轻、结构严密紧凑，松套管位于光缆物理中心，弯曲性能优异，施工操作方便

## 适用范围

- 适用于城域网、接入网及网络通信等
- 适用敷设方式：架空、管道

## 性能指标

|                  |              |         |
|------------------|--------------|---------|
| 光纤芯数             | 2-12         |         |
| 光缆标称外径 (mm)      | 8.0          |         |
| 光缆标称单位重量 (kg/km) | 95           |         |
| 允许拉伸力 (N)        | 长期           | 600     |
|                  | 短期           | 1500    |
| 允许压扁力 (N/100mm)  | 长期           | 300     |
|                  | 短期           | 1000    |
| 最小弯曲半径 (mm)      | 静态           | 10倍光缆外径 |
|                  | 动态           | 20倍光缆外径 |
| 使用温度范围 (°C)      | -40°C~ +70°C |         |

## 订货须知

- 光缆采用B1光纤时订货编号为：DTT-GY-XS1-N；光缆采用A1a光纤时订货编号为：DTT-GY-XS2-N；光缆采用A1b光纤时订货编号为：DTT-GY-XS3-N (N为芯数)
- 光缆的标准交货长度为3000m、4000m或5000m，也可根据用户具体长度要求供货
- 可采用阻燃外护套，光缆型号为F-GYXTZS
- 对于其它派生的特殊结构光缆，可根据客户要求设计和制造

## 成都大唐线缆有限公司

地址: 四川成都高新西区西芯大道10号 邮编: 611731 电话: +86-28-87830898 传真: +86-28-87830899  
网址: www.datang.com 邮箱: cable@datang.com